	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-018
	PRIMER LUKSMAGNETIC	Revisão: 01 Data: 01/09/16

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / USO

O **PRIMER LUKSMAGNETIC - LUKSCOLOR** é um produto à base água que possui como principal atributo o tratamento de paredes de alvenaria, em ambientes internos, transformando-as em superfícies que permitem a fixação de magnetos, em ambientes como: salas de aula, sala de projetos de arte e conferências, paredes de fotos e trabalho, áreas de recreação, quadros de aviso, quartos de criança, cozinha, banheiros, etc..

Elimina a necessidade de pregos, alfinetes, percevejos e fitas, evitando assim a perfuração e as marcas de fitas nas paredes.

* O **PRIMER LUKSMAGNETIC** não é magnético. Confere à superfície a propriedade de atrair magnetos, porém não interfere e não oferece riscos a marca passos, cartões magnéticos, computadores e outros equipamentos eletrônicos.

* Este produto não é destinado ao acabamento final. Requer a aplicação de tinta de acabamento. Recomendamos ACRÍLICO Premium LUKSCLEAN para sua maior durabilidade e resistência à limpeza.

Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) tipo 4.1.7.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Produto à base de emulsão acrílica modificada, ferro reduzido, cargas minerais inertes, aditivos específicos, glicóis. Não contém pigmentos e aditivos a base de metais pesados.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

INDICAÇÃO

Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (NORMA ABNT NBR-13245)

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura. Veja como proceder em várias situações para garantir um acabamento perfeito e a durabilidade do produto aplicado:

POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO - Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar;

SUPERFÍCIES BRILHANTES - Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento;

MANCHAS GORDUROSAS E GRAXAS - Lave com água e detergente, enxágue e deixe secar;

MOFO - Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos. Enxágue e deixe secar;

UMIDADE - Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade. Identifique a causa e trate adequadamente;

PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CAIAÇÃO - Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de **FUNDO PREPARADOR LUKSCOLOR**;

FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS – Lave com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem. Em seguida, aplique o **POUPA TEMPO SELADOR ACRÍLICO LUKSCOLOR**, conforme recomendações na embalagem;

IMPERFEIÇÕES RASAS – Corrija com **MASSA CORRIDA LUKSCOLOR** (em ambientes internos);

IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS - Repare com reboco e proceda como em "Reboco Novo".

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-018
	PRIMER LUKSMAGNETIC	Revisão: 01 Data: 01/09/16

Em todos os casos, leia atentamente todas as recomendações das embalagens dos produtos utilizados, principalmente o tempo de secagem entre demãos.

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Não requer diluição. Este produto é pronto para uso.

Após preparar adequadamente a superfície, aplicar, no mínimo, duas demãos de LUKSMAGNETIC, com rolo de lã, na área desejada. Aguardar período mínimo de 4 horas entre demãos.

Aplicar duas ou três demãos de ACRÍLICO Premium LUKSCLEAN como acabamento.

Posicionar seus magnetos após 72 horas

DEMÃO E SECAGEM

De duas a três demãos Em camadas finas e sucessivas, até o nivelamento desejado.

Manuseio 1 hora, entre demãos 4 horas.

Logo após a aplicação, lave os utensílios de pintura com água e detergente.

RENDIMENTO

Embalagem de 2,4 L – Até 28 m²/por demão.

O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de massa depositada.

PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Cor: Cinza

Peso específico: 2,130 – 2,170 kg/L.

Para maiores informações consultar a FISPQ do Produto.

EMBALAGEM

2,4L e 900 ml.

ESTOCAGEM E VALIDADE

Armazenar em local abrigado, seco e arejado. Temperatura recomendada: 10 a 40°C. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;


Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes;

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

	Boletim Técnico	Nº: BT-DV-018
	PRIMER LUKSMAGNETIC	Revisão: 01 Data: 01/09/16

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob-rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Para maiores informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente consultar a FISPQ do Produto disponível no site www.lukscolor.com.br.

Químico Responsável – William Erivelto Saraiva – CRQ 04263004 – IV região